Eco StreetLine | Case

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchte

Mastaufsatz- und Mastansatzleuchte der Eco StreetLine Familie mit vier autarken LED-Modulen, abgestimmt auf die Lichtklassen S1 – S4 bzw. ME3 – ME6. Komplett vormontiert mit Anschlusskabeln und Modulen.

Nachhaltiges Konzept mit Technologie-Gewährleistung im zeitlosen Gehäuse. Beim Austausch der Module immer auf dem neuesten Stand der Technik.

Die asymmetrische Lichtverteilung ist bedarfsorientiert konfigurierbar. Mit einer Phasenabschaltung kann die Leistungsaufnahme um 50 % reduziert werden.

Die Vorteile von Eco StreetLine | Case:

- → Modulares LED-System mit integrierter Elektronik
- → Technologie-Gewährleistung
- → 5 Jahre Gewährleistung auf LED-Module
- → Durchschnittliche Lebensdauer > 12 Jahre (50.000 Stunden)
- → Mindestens 20 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit
- → Modulare Lichtverteilung
- → Variabel einstellbar auf -15° bis +15° Neigung
- → Komplett vormontiert mit Anschlusskabeln und Modulen
- → Nachtabsenkung um 50 %
- → Eingebauter Überhitzungsschutz
- → Wartungsoptimiertes Design

LICHTTECHNIK	
Farbtemperatur	5 K (kaltweiß) 4 K (neutralweiß) optional 3 K (warmweiß)
Farbwiedergabeindex	CRI typ. 65 (5 K) CRI typ. 73 (4 K) CRI typ. 83 (3 K)
Restlichtstrom	80 % nach 50.000 Stunden
Optik	LED-Vorsatzlinsen aus PMMA, teilmattierte Abschlussscheibe aus PMMA (PC möglich)

ELEKTRIK	
Lampentyp	4 Module mit jeweils 8 LEDs
Vorschaltgerät	Elektronisch im Modul integriert
Ansteuerung	2-Pegelbetrieb über zwei Versorgungsleitungen (100 % / 50 % Reduktion)
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	SK II
Systemleistung	Ca. 2.480 lm = 40 W (4 x Modul 600) 3.200 lm = 52 W (4 x Modul 800) 5.000 lm = 60 W (4 x Modul 1.250) 6.800 lm = 84 W (4 x Modul 1.700)
Leistungsfaktor	≥ 0,95
Überspannungsfestigkeit	6 kV
Stromfestigkeit	2,5 kA
Kabel	Wahlweise mit montiertem Anschlusskabel in verschiedenen Längen oder ohne Kabel

WEITERE DATEN	
Abmessungen (L x B x H)	680 x 440 x 110 mm
Gewicht	14,5 kg
Materialien	Gehäusewanne und Leuchtenfuß aus Aluminiumdruckguss, lackiert
Mastanschluss	60 mm oder 76 mm Zopfmaß. Neigung einstellbar von -15° bis +15°
Windangriffsfläche	FW = 0,08 m²
Umgebungstemperatur	von -40 °C bis +55 °C
Schlagfestigkeit	IK 04, optional IK 06 und IK 08
Zertifizierung	CE IP67 IP69

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt 9ZZ 999 033-125 KB/02.13/5.0 Printed in Germany